パレット搬送に最適な中抜きノンスリップコンベア。

特 長

■2本のタイミングベルトを使った中抜きコンベアで、
パレットや幅広ワークの搬送に適しています。

■ベルト幅は25mm、38mm の2タイプ。

■1本のみを使用してノンスリップの
ベルトコンベアとしても使用できます。

■タイミングベルト仕様のほか、
トップローラチェーンにも対応しています。

■駆動部は任意の位置に取付可能です。



NBC-T25-150-2000

型式表示方法

オプション ------- NBC - T25 - 150 - 1000 - Z

（ベルト幅・チェーン / ベルト間ピッチ / 軸間距離 / 特殊仕様）

ベルト幅・チェーン	
記号	仕様
T25	ベルト幅 25mm
T38	ベルト幅 38mm
R	チェーン

ベルト間ピッチ	
記号	仕様
150	150mm
200	200mm
300	300mm

軸間距離
仕様
600～3000mm

仕 様

型　式		NBC-T25･T38	NBC-R
電源		AC100V 単相	
駆動モーター		小型インダクションモーター 60W	
ベルト幅	(mm)	25･38	チェーン
ベルト間ピッチ ※	(mm)	150･200･300	
軸間距離	(mm)	600～3,000	
モーター速度	(m／min)	2.4～20	
最大搬送質量	(kg)	40	

※ 中間幅に関してはお問い合せください。

外形図

■NBC-T

NBC-T25　標準

※（　　）内はT 38 の場合



■NBC-R

NBC-R　標準